

Nettoyant Tec7

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT UNIVERSEL

- Parfait pour la finition de collages et de joints
- Nettoyage des outils
- Élimine les colles et joints Tec7 non durcis

Caractéristiques techniques

- Couleur : incolore.
- Odeur : odeur légère de solvants.
- Forme sous température ambiante : liquide.
- Point d'ébullition : 138°C - 175°C.
- Pression de la vapeur : 1,0 KPA 20°C.
- Poids spécifique : 0,72 - 25°C.
- Point d'éclair : 27°C.
- Point d'auto-inflammation : 208°C.
- Conservation : 36 mois, dans son emballage d'origine fermé, au frais, au sec et à l'abri du gel.

Emballage

Nettoyant Tec7 - aérosol 500ml	683041227

Produit

Caractéristiques

- Idéal pour la finition des joints Tec7
- Enlève les produits Tec7 non durci
- Sûr sur la plupart des surfaces
- Ne laisse pas de film huileux

Applications

- Finition de joints.
- Dégraissage et nettoyage de chaque surface avant l'application des produits d'étanchéité et d'adhésion.
- Enlève les restes de colle des autocollants ou d'étiquettes.
- Enlève les restes de colle de contact.
- Dégraissage et nettoyage d'outillage d'atelier, aussi bien outils manuels que machines.
- Ne corrode pas la peinture ou les matériaux synthétiques.
- Dégraissage rapide et sûr des métaux ferreux et non ferreux avant collage ou peinture.
- Nettoyant Tec7 ne formera pas de couche d'oxyde sur des métaux légers.

Emploi

- Appliquer et laisser agir.
- Détacher l'encrassement avec un tissu microfibre propre et sécher.
- Répéter si nécessaire.
- Laisser évaporer complètement avant collage.

Tester la solidité des couleurs sur un endroit peu ou pas visible. Nettoyant Tec7 dissout les colles non-durcies. Utiliser peu de produit sur la spatule pour la finition afin d'éviter des taches. Utiliser Nettoyant HP comme produit pour finir des joints sur la pierre naturelle. Utiliser Multi Nettoyant pour enlever des saletés naturelles.





