



HR006G

Perfo-burineur SDS-Max 80 V max Li-Ion 52 mm

BL
MOTOR

AFT

AWS

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT
NO LOAD

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

(BRAKE)



XGT X2
80V max

40V max + 40V max



Film plateforme
XGT



Film technologie
XGT

+ de TECHNOLOGIES + de LIBERTÉ

+27%
vitesse
de perçage

***44**
TROUS
prof. 140 mm
Ø 18 mm

Vitesse de perçage

HR006G	127
Outil filaire	100

*sur une pleine charge de la batterie / avec batterie : BL4040 x2 / béton avec une résistance à la compression de 40 N/mm² / trous percés jusqu'à une profondeur de 140 mm / Ø 18 mm

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROTECTION RENFORCÉE

La machine possède une protection renforcée contre les infiltrations d'eau et de poussières.



AWS

SYSTÈME D'ACTIVATION DE L'ASPIRATION VIA BLUETOOTH®

L'aspirateur fonctionne automatiquement via une connexion Bluetooth® lorsque l'interrupteur de la machine est enclenché.



21.4
JOULES
EPTA Procédure 05/2009

Plus puissant qu'un modèle filaire



AFT

PROTECTION ANTI-KICKBACK

Le limiteur de couple stop le moteur lorsqu'il détecte une chute brutale de la vitesse.



STOP

Encore plus d'autonomie

Grâce à
l'adaptateur
réf. 191N62-4



PDC01
Support Dorsal
pour Batteries
18 V Li-Ion

x2
plus d'autonomie
avec du 4, 5 et 6 Ah



+ d'infos



PDC1200A01
Batterie
dorsale

x6
plus d'autonomie
qu'avec une BL4040



+ d'infos

XGT X2
80V max



**HR006G**

Perfo-burineur SDS-Max 80 V max Li-Ion 52 mm

BL
MOTOR**AFT****AWS****AVT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY**SOFT**
NO LOAD**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BRAKE**
XGT X2
80Vmax
8,5
 m/s²
AVT
 ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE ANTIVIBRATIONS

- A** L'amortisseur de vibrations dynamique actif se déplace dans la direction opposée au piston d'entraînement pour réduire les vibrations.
- B** Le boîtier absorbant les vibrations isole la poignée et le moteur.
- C** Le ressort amortisseur absorbe les vibrations d'impact du foret.

SOFT NO LOAD**+ AVT****=**

réduction des vibrations perçues

SOFT
NO LOAD

Ralentissement de la rotation et diminution du régime moteur lorsque la machine est hors charge (burin plus en appui). La consommation moyenne d'électricité diminue pour un gain d'autonomie significatif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**HR006G**

Tension 80 V max XGT Li-Ion
 Vitesse à vide max. 150 - 310 tr/min
 Cadence de frappe max. 1100 - 2250 cps/min
 Puissance de frappe (EPTA) 21,4 Joules
 Ø max. dans le béton 52 mm
 Ø max. avec trépan 105 mm
 Vibration 3ax burinage (ah) 7 m/s²
 Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
 Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
 Pression sonore (Lpa) 99 dB (A)
 Puissance sonore (Lwa) 110 dB (A)
 Dimensions
 avec BL4040 (L x l x h) . . 610 x 140 x 337 mm
 Poids net EPTA 12,9 à 14,3 kg

Accessoires
Ensemble d'accessoires pour l'extraction des poussières
PERFORATION / BURINAGE

Réf. 191N81-0

**BURINAGE**

Réf. 199144-2

**2 MODES****PERFORATION ◀ ▶ BURINAGE**

Poignée pour le burinage



Poignée pour la perforation



Double LED

Sélecteur de vitesse