TW0200

Boulonneuse à chocs 380 W 200 Nm

Carter aluminium ultra durable et 200 Nm de couple

Code EAN : 0088381050241



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	380 W
Régime	
Vitesse à vide max.	2200 tr/min
Cadence	
Cadence de chocs	0 à 2200 cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (franc)	200 Nm
Capacité : boulon standard	M10 à M16
Capacité : boulon HR	M08 à M12
Outillage à utiliser	
Emmanchement carré	1/2 ''
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	8,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	93 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	104 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	251 x 72 x 220 mm
Poids net EPTA	2,2 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Modèle compact : seulement 251 mm de longueur
- Protecteurs en caoutchouc
- Crochet de suspension surdimensionné
- Carter en aluminium
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale
- Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 1/2" (134843-9, 134842-1, 134836-6, 134841-3, 134834-0, 134851-0, 134829-3, 134830-8, 134831-6, 134832-4, 134837-4, 134838-2, 134833-2, 134839-0)
Rallonges pour douilles (134874-8)
Cardans pour douilles (134877-2)
Coffrets 9 douilles pour boulonneuses a choc 1/2" (D-41517)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 268057-9 Axe 4 pour douille
1 X 186347-7 Clip ceinture
1 X 324284-9 Clip ceinture
1 X 824703-0 Coffret synthétique
1 X 134841-3 Douille à chocs 1/2 24 x 45
1 X 213399-6 O'ring 25 pour douille

Charbon : 191940-4