IMAGE

ULTRA RÉSISTANTE ET ABSORBANTE

©JLF Pro

FABRICATION FRANÇAISE

Réf : 0182

DESCRIPTIF

Semelle ultra-résistante et absorbante, traitée S3F® pour préserver un environnement sain dans les chaussures de sécurité

LES POINTS FORTS

> Ultra résistante
> Absorbante
> Anti-odeur

DOMAINE D'UTILISATION

· Tout métier et secteur d'activité

CARACTÉRISTIQUES

· Support aiguilleté de confort en fibres polyviscose et liant pour résister à l'abrasion
· Traitement hygiène exclusif S3F®*
· Antistatique

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

· Tout environnement

COMPATIBILITE

· Toutes chaussures et bottes de sécurité

AVANTANGES & BENEFICES

· Résistante à l'abrasion
· Prévient du développement des odeurs et de la croissance des bactéries et champignons responsables des mycoses
· Anti-dérapante

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

0368-FRAICHEUR

0610-DESINFECTANT DESODORISANT

Taille	Normes
VS : 35 au 50 AG : 36/37 au 48/49	· EN 12746 · EN 13520 · 20344 §5.10

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT DOCUMENT SUR NOTRE SITE
www.jlf-pro.com

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

Gamme: HYGIENE

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

IMAGE - RÉF : 0182

COMPOSITION / MATÉRIAU

· Support textile non tissé coloris vert en mélange 65% polyester et 35% viscose avec liant et traitement biocide

· Traitement antistatique

· Sous-couche en mousse latex au charbon actif avec traitement biocide

· *Contient des substances biocides : Octhilinone (ISO) et zinc pyrithione

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

· Face textile verte au contact du pied

· Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d'alterner chaque jour votre paire de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher

· Pour maintenir l'efficacité du traitement, les semelles ne doivent pas être lavées.

DURÉE D'USAGE

3 mois en raison du traitement.

L'efficacité du traitement est susceptible de varier plus ou moins en fonction des critères tels que l'intensité du flux sudoral, la nature des articles chaussants, l'hygiène corporelle...

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES			
NORME	**REFERENCE NORMATIVE**	**TEST**	**RESULTAT**
Absorption d'eau : **Désorption d'eau :**	EN 12746	Pouvoir absorbant : Désorption % eau après 16 heures :	164 mg/cm² 81%
Résistance à l'abrasion	EN 13520	Cycles pour obtenir un trou >Epreuve à sec >Epreuve en humide	>51 200 >25 600
Comportement antistatique	20344 §5.10	Conditionnement en atmosphère sèche et humide	conforme conforme

Date de création : 01/10/2019-V1

Date de révision : NON CONCERNE

Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel