LACETS RONDS 1,20 M

FABRICATION FRANÇAISE

Réf : 0416



©JLF Pro

DESCRIPTIF

Lacets ronds en polyester pour chaussures de sécurité

LES POINTS FORTS

> Résistance à l'abrasion
> Résistance à la traction
> Résistance à la rupture

DOMAINE D'UTILISATION

· Tout métier et secteur d'activité

CARACTÉRISTIQUES

· Longueur 1,20 m - diamètre 6 mm (+/- 0,5)
· Conformité NF G07 002 et EN 22774 : résistance à la traction, abrasion et allongement à la rupture
· Ame en mèches de coton pour améliorer la résistance
· Embouts en acétate de cellulose

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

· Tout environnement

COMPATIBILITE

· Chaussures de sécurité

AVANTANGES & BENEFICES

· Disponible en différents coloris

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0534-CHAUSSE PIED METAL



0610-DESINFECTANT DESODORISANT

Taille	Couleur	Normes
1,20 m	Noir Marron foncé Blanc	· EN 22774 · NF G 07 002

JLFPro

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT DOCUMENT SUR NOTRE SITE
www.jlf-pro.com

LACETS RONDS 1,20 M - RÉF : 0416

COMPOSITION / MATÉRIAU

· Gaine : 100% polyester
· Ame : mèche en coton
· Embouts : acétate de cellulose

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

· Bien tendre les lacets en partant du bout, œillet par œillet, pour ajuster la chaussure. Terminer en nouant le lacet, en le gardant sous pression.
· Opération à renouveler toutes les 2 ou 3 heures, surtout lors de fortes ou faibles températures.
· Lavage à 30°C

DURÉE D'USAGE

RAS

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES			
NORME	**REFERENCE NORMATIVE**	**TEST**	**RESULTAT**
Résistance à l'abrasion	EN 22774	Résistance à l'abrasion	> 10 000 cycles
Résistance à la traction	NF G 07 002	Résistance à la traction	>800 N
Allongement à la rupture		Allongement à la rupture	31%

Date de création : 01/10/2019-V1

Date de révision : NON CONCERNE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Label décerné selon un cahier des charges issu de la norme ISO 26 000 contrôlé annuellement par Ecocert Environnement

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel