ALTO 3 - ensembles de traitement d'air comprimé G 1/2

TB SME3

ALTO 3 - Filtre régulateur lubrificateur 2 blocs avec manomètre, fixation et entretoise pour sortie air sec




Caractéristiques techniques

Température : +5°C à +50 °C

Matière : Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique

Equipé de : Purge manuelle

Equipé d'un manomètre : 0 à 10 bar
Pression maxi. d'utilisation : 12 bar
4 sorties pour air non lubrifié



A (mm)	B (mm)	Filetage femelle BSPP	Débit (l/min à 7 bar ΔP=1 bar)	Pression max d'utilisation (bar)	Filtration (µm)	Référence
245	280	G 1/2	2800	12	25	**TB SME3**

PREVOST SAS - 15 rue du Pré Faucon - C.S. 90208 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy - France
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.fr

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis.