# Fiche technique
1748 sialac

| | |
|---|---|
| Statut: | Ok |
| Validation: | 06.01.2022 |

| **Classification** | Séries publiques |
|---|---|
| Type de produit: | Abrasifs flexibles |
| Industries principales: | Aménagement intérieur |
| Autres industries: | Cuisines |

| **Profil de produit** | | |
|---|---|---|
| Type de grain: | Carbure de silicium | |
| Granulométrie (complet): | 150-320; 400 | FEPA P / ISO 6344 |
| Support: | Papier B (FSC-certifié) | |
| Epandage: | Électrostatique | |
| Liant: | Résine synthétique | |
| Revêtement spécial: | Stéarate | |
| Traitement: | | |

| **Propriétés** | | **Technologie** |
|---|---|---|
| Rendement de ponçage: | 6 - moyenne | - Épandage ouvert<br>- siafast<br>- siasoft |
| Durabilité: | 8 - longue | |
| Finition: | 10 - très bonne | |
| Flexibilité: | 10 - très souple | |
| Pression d'appui: | | |

| **Avantages** | |
|---|---|
| Aménagement intérieur: | - Excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis<br>- Faible encrassement<br>- Pour utilisation manuelle ou à la machine<br>- Très bonne capacité d'adaptation à la forme dans la version siasoft<br>- Bonne tenue en main grâce au support mousse |

| **Applications** | |
|---|---|
| Aménagement intérieur: | |

# Fiche technique
1748 sialac

| Matière | | |
|---|---|---|
| Aménagement intérieur: | | ○ Plastiques |
| | Apprêts | ○ Apprêts |
| | Couches de fond | ● Sous-couche |
| | Laques / vernis | ● Vernis polyuréthane |
| | Laques / vernis | ● Laque nitrocellulose |
| | Laques / vernis | ● Vernis durcissant aux UV |
| | Laques / vernis | ● Vernis et laques à l'eau |
| | Laques / vernis | ● Vernis polyester |
| | Laques / vernis | ● Vernis acrylique |
| | Mastic | ○ Mastic |
| | Matières minérales | ○ Matériaux minéraux |

| Formes de confection | Confection supérieure | Confection inférieure |
|---|---|---|
|  | Rouleaux | - Jumbolino<br>- Rouleaux de papier<br>- Rouleaux siasoft |
|  | Feuille | - Demi-feuilles<br>- Feuilles standard |
|  | Coupe | - Coupes siafast<br>- Coupes siasoft<br>- Coupes diverses |
|  | Delta et polygones | - Delta et polygones |
|  | Disques | - Disques siafast<br>- Disques siasoft |

| Application | Groupe principal | Sous-groupe |
|---|---|---|
|  | Ponçage avec outil portatif | Ponceuse excentrique/ponceuse rotative |
|  | Ponçage avec outil portatif | Ponceuse vibrante |
|  | Ponçage manuel | Ponçage manuel |
|  | Ponçage manuel | Ponçage manuel de chants |
|  | Ponçage manuel | Ponçage manuel avec cale |
| Type de ponçage: | | |

| Détails | |
|---|---|
| Ne convient pas pour: | - Ponçage de verre |
| Recommandation de ponçage: | |

| **Détails** | |
|---|---|
| Recommandation de sécurité: | - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives)<br>- Respect des recommandations de sécurité FEPA générales<br>- Utilisation de lunettes et d'un masque de protection<br>- Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine |

| **Communications** | | | |
|---|---|---|---|
| Réclamation: | Pour une préparation parfaite des surfaces à vernir | | |
| Copie: | Spécialement conçu pour la préparation des surfaces avant polissage et vernissage, l'abrasif 1748 sialac dispose de caractéristiques optimales permettant d'obtenir des résultats parfaits – aussi bien pour le ponçage léger de primaires et d'apprêts que pour le ponçage intermédiaire et final de vernis. | | |
| Images: | Product Top View (PTV) | Face de dessus:<br>Dos: | ID<br>ID |
| | Photo application | Aménagement intérieur: | ID 7262 |
| | Film sur les produits: | | |
| | Macrophotographie: | | |
| | Photo emballage: | | |
| | Photo groupe de produits: | | ID 7592<br>ID 1635 |

● Application principale
○ Application secondaire