

Equipements d'atelier et de chantier > Soudage > Matériel flamme et accessoire > Postes



Prévoir ligne complète chalumeau BUL 003.

## BUL001 : POSTE OXY-HYDROGENE DYOFLAM 2 VERSION 2 KW S/CHALUMEAU



BULANE

Réf. : BUL001

Page catalogue : [2314](#)

La CleanTech Dyomix permet de produire, facilement et sans stockage, un combustible propre et performant à partir de l'oxygène et de l'hydrogène naturellement présents dans l'eau.

La flamme ainsi produite, brûlant à plus de 2500°C, est particulièrement adaptée aux besoins des professionnels utilisant une flamme dans leurs applications quotidiennes.

La technologie et la flamme oxy-hydrogène Dyomix ont été éprouvés et utilisés intensivement dans l'industrie depuis 2009.

Ecran LCD avec messages utilisateurs en temps réel. Fonction « Auto-test d'étanchéité ».

Réf. Four. BM-930-S

Conditionnement : 1

Suremballage : 1

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### Postes

@#,1,0,0

Dyoflam 2

#### Tableau d'information :

@#,1,0,0Dyoflam 3Alimentation 230 Vac - 16 A monoPuissance électrique 3.0  
kWAutonomie eau pure 0,25 L (35 min) - 5 L (12h30)Autonomie additif 0,125 L (40 min) - 5 L  
(31 h )Pression disponible 0 à 1.4 barDébit 750 L/hDimension hors tout 403 x 361 x 974  
mmPoids 51 kg

### VIDÉOS