

## MIG012 : POSTE TIG PI250DC 380V



Réf. : [MIG012](#)

Page catalogue : [2225](#)

Amorçage haute fréquence et fonction Pulsé intégrée.  
Fonction pulse qui permet de modifier les temps de pause du courant pulsé.  
Fonction double pulsation permettant de modifier la fréquence de pulsation.  
Paramètres et pulsations automatiques Synergy PLUS™.  
10 programmes pour chaque procédé MMA - Tig DC.  
Courant Idle/extra : le courant de soudage peut être abaissé ou augmenté par impulsion gachette (4

**Points forts** la fonction TIG-A-Tack, un processus de pointage rapide comme l'éclair, cette fonction sur de l'inox assure un pointage rapide et invisible à l'issue du soudage final.

Réf. Four. 79510154

Code EAN 5707303145968

Conditionnement : 1

Suremballage : 1

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### Poste Tig Migatronic

### CARACTÉRISTIQUES

Poids :	19 kg
Alimentation :	380 triphasé
Intensité de soudage :	7 à 250 A
Tension à vide :	95 V
Facteur de marche à 100% :	150 A
Facteur de marche à 100% 40° :	150 A
Facteur de marche à 60% 40° :	190 A

### AUTRES PHOTOS DU PRODUIT

