

WDO043 : AEROSOL LUBRIFIANT SILICONE WD40 GAMME SPECIALIST



Réf. : WDO043

Page catalogue : [1160](#)

Formule propre.

Le Lubrifiant au Silicone WD-40 Specialist bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide. Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Le Lubrifiant au Silicone WD-40 Specialist résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

Points forts formule propre, n'attire pas les salissures. Isolation contre l'humidité et protection anticorrosion. Compatible tous métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Résiste à des températures allant jusqu'à 200°C. Spray double position.

Réf. Four. 33377

Conditionnement : 1

Suremballage : 12

MESSAGES D'AVERTISSEMENT

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. | Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. | Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. | Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS D'INGESTION : Normalement aucune voie d'absorption. Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne pas provoquer de vomissement, faire boire abondamment de l'eau, consulter immédiatement le médecin. Danger d'aspiration. En cas de vomissement, maintenir la tête en position basse pour que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les poumons.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement les vêtements sales et imbibés, les laver en profondeur à grande eau et avec du savon, en cas d'irritation de la peau (rougeurs, etc.), consulter un médecin.

EN CAS D'INHALATION : Eloigner la victime de la zone dangereuse. Transporter la victime à l'air frais et selon les symptômes, consulter le médecin. En cas d'évanouissement, placer le sujet sur le côté en stabilisant la position, et consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Oter les verres de contact. Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si nécessaire, consulter le médecin.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

ÉI



DANGER



DANGER

Classe 2.1 : Gaz inflammables

N° ONU ou N° UN 1950

Code de classification 5F

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE :	Oui
QL :	1 L
Code tunnel :	D

WDO043

VIDÉOS

AUTRES PHOTOS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

-  FORMULE PROPRE
-  ANTI-HUMIDITÉ ET ANTICORROSION
-  RÉSISTE JUSQU'À +200°C
-  COMPATIBLE TOUS MÉTAUX, PLASTIQUES, CAOUTCHOUCS ET BOIS
-  SPRAY DOUBLE POSITION

