

Outillage à main > Mesure, traçage > Traceur de chantier provisoire



SOK008 : TRACEUR CHANTIER 650ML/500ML ORANGE FLUO



Réf. : SOK008

Page catalogue : [1245](#)

Peinture de marquage multi-positions.

Peintures de marquage provisoire multi-positions. Peinture à séchage rapide. Pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, mêmes humides. Nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas même appliquée sur surface verticale.

Nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité et propreté à l'application pour l'utilisateur. Ouverture et application avec une seule main. Jet directionnel permettant un marquage fin et précis et un débit régulier. Peinture de qualité constante et fiable, pigments de haute

Couleurs : Orange fluo

Réf. Four. 10165

Code EAN 3488970062148

Conditionnement : 1

Suremballage : 12

MESSAGES D'AVERTISSEMENT

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. **Ne pas fumer.**

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/ aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.

Éliminer le contenu/réceptacle dans une décharge agréée



DANGER

Classe 2.1 : Gaz inflammables

N° ONU ou N° UN 1950

Code de classification 5F

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Traceur de chantier provisoire

Classification et étiquetage des dangers AEROSOLS (Phrases H) :

H222 Aérosols extrêmement inflammable | H229 Réceptacle sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur

Classification et étiquetage des dangers LESIONS/IRRITATIONS OCCULAIRES :

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

Classification et étiquetage des dangers TOXIQUES POUR LES ORGANES :

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges

Point d'éclair : -57°C

Code tunnel : (D)

SOK008

AUTRES PHOTOS DU PRODUIT

