

Verrouillage et sécurité > Verrouillage > Verrouillage > Profil technique 2 ventouses



## SEW008 : BANDEAU VENT.2M50 2V.300KG 12/24/48 AVEC SIGNAL NFS61937 DETECT. AUTO



Réf. : SEW008

Ce bandeau CPREG® se pose en applique sur la plupart des portes et notamment celles pour les issues de secours, indifféremment à l'extérieur ou à l'intérieur. Ses deux ventouses électromagnétiques en inox peuvent ainsi assurer le verrouillage de l'accès, protégées par leur encastrement dans le profilé.

Les vis de ce bandeau dont les flasques sont en aluminium sont dissimulées derrière la parclose, ce qui favorise un montage rapide et prévient le vandalisme. Vertical, le bandeau bénéficie d'une base

**Points forts** 12/24/48 Vcc avec signal nfs 61-937 détection automatique.

Profil ventouse - hauteur 2500 mm

Composition du kit : 2 ventouses de 300 kg, 1 profil poignée et 1 profil ventouses avec contact.

Réf. Four. CPREG2NAR/250AS

Conditionnement : 1

Suremballage : 100

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### Profil technique 2 ventouses

#### AUTRES PHOTOS DU PRODUIT

