

JPM524 : FLUID CONTROL EXIT 24/48V 1 POINT VERSION 835MM



Réf. : JPM524

Page catalogue : [469](#)

Recommandé pour bloquer les sorties : protéger les biens contre les vols, éviter les fraudes ou les sorties non autorisées, tout en assurant l'évacuation des personnes en cas de panique.

Très haute résistance : 500 kg.

Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif.

Très faible effort d'ouverture : inférieur à 3 kg.

Anti-effraction : la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre.

Faible projection < 92 mm.

Réversible sans intervention sur le produit.

Points forts bi-tension automatique 12/24 Vcc.

Montage facilité au maximum.

Anti-effraction la jarretière passe-câble (en option) s'intègre directement dans le rappel-barre.

1 point latéral - recoupable de 835 mm à 618 mm

Réf. Four. FC1090-11-0A

Conditionnement : 1

Suremballage : 1

**▲ MODULE DE MANOEUVRE EXTÉRIEURE EST À COMMANDER SÉPARÉMENT.
PASSE-CÂBLE EN OPTION.**



Fonctionne en gestion locale ou connecté à une unité de gestion centralisée du bâtiment.
L'entrée par le module est pris en compte sur les états d'attente du DAS.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Barre anti-panique asservie

VIDÉOS

AUTRES PHOTOS DU PRODUIT

