Echafaudage Rolly 2 - DUARIB

Réf. : DUA134



Vendu par 1

Un concentré d'efficacité pour les chantiers d'intérieur. Montage en 2 min.
Passe les portes et plafonds bas sans démontage jusqu'à 2 m.

Hauteur de travail jusqu'à 3.80 m. Installation express en 2 min max. Très peu de composants à assembler. Goupilles imperdables sur les échelles. Stabilisateurs réglables intégrés à la base. Fonction Quick = garde-corps rétractables. Quick : passage des portes sans démontage. Transport dans un petit utilitaire. ø des montants : 30 mm. Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,62 m. Base pliante + 4 stabilisateurs intégrés.
Montage et démontage en sécurité par un opérateur. Plancher alu/bois - plinthes alu intégrées. Surface utile : 1,35 x 0,46 m. Charge utile : 150 kg. Roues à frein ø 125 mm. Décret 2004-924. Garantie 10 ans.

POINTS FORTS

transportable facilement dans un break ou un utilitaire léger.

Haut. de plancher	1,80 m
Haut. de travail	3,80 m
Dimensions plancher : 0,46 x 1,35 m	
Poids kg	52

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier galvanisé