Échafaudage Roulant Aluminium AL 165 Base Standard | Duarib

Réf. : GUB148 Page catalogue : 2333

Vendu par 1

Travail en hauteur jusqu'à 4,80 m.



L'échafaudage roulant AL 165 version Standard de DUARIB (Réf. 613313) est un équipement en aluminium pensé pour les professionnels recherchant une solution fiable et polyvalente pour leurs travaux en hauteur. Idéal pour un usage régulier en intérieur et extérieur, ce modèle atteint une hauteur de travail de 4,80 mètres pour une hauteur de plancher de 2,80 mètres.

Cet échafaudage est conforme à la norme NF EN 1004-1 et au Décret 2004-924, garantissant un haut niveau de sécurité. Le montage et le démontage s'effectuent en toute sécurité (MDS) par un seul opérateur et sans outil. Le plancher est un modèle Alu/Bois avec trappe, intégrant des plinthes en aluminium pour la protection antichute. La surface utile du plancher est de 1,50 x 0,53 m et peut supporter une charge maximale de 157 kg.

Grâce à sa construction en aluminium, l'échafaudage AL 165 est léger et robuste. Ses dimensions hors tout compactes de 1,75 x 0,72 m lui permettent de franchir facilement les portes standards de 0,73 m de large, le rendant particulièrement adapté aux espaces intérieurs.

L'échafaudage est équipé de 4 roues ø 125 mm avec un système de réglage précis. L'installation sur sols dénivelés est intégrée et possible jusqu'à 1 mètre de décalage. Il est garanti 5 ans.

Haut. de plancher	2,80 m
Haut. de travail	4,80 m

Dimensions plancher : 0,53 x 1,50 m

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium