Échafaudage Roulant Aluminium AL 205 Base Standard | Duarib - 1,90 m - 3,90 m

Réf. : GUB149 Page catalogue : 2333

Vendu par 1

L'échafaudage en aluminium ultra-maniable et robuste, idéal pour les professionnels des second-œuvres et de la maintenance, avec passage de porte aisé.



Le DUARIB AL 205 Base Standard est un échafaudage roulant en aluminium conçu pour la polyvalence sur vos chantiers intérieurs et extérieurs, notamment les travaux de second-œuvre et de maintenance. Les références 613712, 613713 et 613715 couvrent une plage de travail allant de 3,90 m à 6,90 m de hauteur de travail (hauteurs plancher de 1,90 m à 4,90 m).

Fabriqué en France, l'AL 205 est conforme à la norme NF EN 1004-1 et au Décret 2004-924, assurant une sécurité maximale. Le montage et le démontage en sécurité (MDS) sont réalisés par un seul opérateur, facilités par des repères visuels (points de fixation rouge) et un verrouillage des diagonales en un seul geste. Sa structure est robuste avec des montants de ø 45 mm.

Sa construction en aluminium le rend léger tout en conservant une grande robustesse. Ses dimensions (largeur hors tout 0,79 m) sont optimisées pour le passage des portes, permettant une circulation aisée dans les couloirs étroits.

Le plancher Alu/Bois (1,90 x 0,56 m utile) est équipé d'une trappe et de plinthes intégrées. Il peut supporter une charge maximale de 209 kg. Ses roues ø 200 mm réglables sur 15 cm permettent une installation en dénivelé intégrée jusqu'à 1 m, s'adaptant à tous types de sols.

Haut. de plancher	1,90 m
Haut. de travail	3,90 m

Dimensions plancher : 0,56 x 1,90 m

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium