



Echafaudage Teletower 2 | Duarib

DUARIB

Réf. : DUA112

Page catalogue : 2331

Vendu par

1

Le nouvel échafaudage télescopique Teletower 2 allie sécurité et compacité pour un transport et une installation ultra-facilités.



Conçu en aluminium anodisé, le Teletower 2 a été amélioré pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment. Ses dimensions extérieures ont été réduites (longueur 1,55 m, largeur 0,92 m) et sa capacité à se replier de manière ultra-compacte permet un **transport aisé dans un utilitaire léger**, sans prendre de place inutile.

Le Teletower 2 offre **5 nouveaux réglages de hauteur de travail de 3,10 m à 4 m**, avec une hauteur de plancher ajustable de 1,10 m à 2 m. **Le montage et le démontage s'effectuent en toute sécurité depuis le sol**, grâce à des lisses et sous-lisses intégrées à la structure. L'installation est facilitée et peut être réalisée par un seul opérateur, sans effort ni besoin de beaucoup d'espace. De plus, le plancher, la structure et les plinthes sont acheminés ensemble sur le chantier, éliminant le risque de perdre des pièces détachées.

L'échafaudage est équipé d'un plancher en aluminium avec une trappe d'accès et des plinthes en aluminium. L'amélioration notable est le **passage de trappe élargi**, facilitant l'accès au plancher de travail. La surface utile du plancher est de 1,40 m x 0,60 m et peut supporter une charge maximale de 150 kg. Pour une stabilité optimale, le Teletower 2 intègre des **stabilisateurs à réglage millimétrique** et des roues avec freins d'un diamètre de 100 mm. Un **système anti-pince-doigt perfectionné** a également été ajouté pour une manipulation plus sûre. Enfin, le **mode chariot** permet une utilisation simplifiée pour le déplacement de l'échafaudage sans effort. Le Teletower 2 répond aux normes NF EN 131-6 et NF EN 131-7 pour les essais de type, ainsi qu'aux normes NF EN 131-3 et EN 1004-2 pour les instructions d'utilisation.

L'échafaudage roulant télescopique Teletower 2, la solution idéale pour vos travaux en hauteur, alliant sécurité, compacité et facilité d'utilisation.

POINTS FORTS

ultra-compact, facile à transporter dans un petit utilitaire. Convient aux intérieurs avec plafonds bas. Installation et démontage rapides par un seul opérateur. Montage en sécurité depuis le sol.

Haut. de plancher	1,10 - 2,00 m
Haut. de travail	3,10 - 3,30 - 3,55 - 3,75 - 4,00 m
Dimensions plancher : 1,40 x 0,60 m	

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium anodisé
---------------------------	-------------------