Echelle API Accès Prémur Individuel Duarib

Réf. : DUA122 Page catalogue : 2320



Vendu par 1

Poste de travail sécurisé en aluminium pour bétonnage des prémurs et préfabriqués. Hauteur de travail jusqu'à 5,10 m.

Solide structure aluminium avec plinthes aluminium intégrées et marches antidérapantes de 80 mm. 6 réglages de hauteur. Mise en place rapide. Verrouillage de la hauteur par goupilles imperdables. Accès confortable au plancher. Protection par lisses. Fournis avec 2 tailles de crochets. Crochets démontables et interchangeables. Grutable par deux points dédiés. Encombrement optimisé pour le transport. Hauteur d'accrochage maxi 4,04 m. Hauteur plancher réglable de 1,90 à 3,10 m. Deux crochets interchangeables fournis (75 et 200 mm) réglables sur 700 mm. Charge utile : 150 kg. Livré monté. Décret 2004-924. Garantie 5 ans.

POINTS FORTS

mise en place rapide. Encombrement optimisé pour le transport.

Echelons	11
Haut. plateforme m	1,90 - 3,10
Haut. de travail m	3,90 - 5,10
Poids kg	18

Dimensions plié : L. 0,58 m x P. 0,79 m x H. 2,90 m - plancher 0,50 m x 0,45 m

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium