
Electrode Tungstène Lymox Lux® (bout rose/gris) - Litty - 2,0 x 150

Réf. : LIT130 Page catalogue : 2708



Vendu par 1

Electrode universelle utilisable aussi bien pour le soudage automatisé que le soudage manuel. Convient également pour le courant alternatif.

Composition : W + terres rares. Allumage, durée de vie et qualité d'arc électrique excellents grâce à une teneur en oxyde de 4 % maximum. Oxyde sans rayonnement comme aucune autre électrode. Affûtage diamant standard unilatéral à 28°. Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, le magnésium, les alliages de magnésium, l'acier au carbone, les aciers inoxydables, l'aluminium-bronze, le bronze-silicium, le nickel, les alliages de nickel, le cuivre, le bronze, le titane.

POINTS FORTS

Longue durée de vie, limite votre assortiment de soudage à un seul type.

Couleur : rose / gris.

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, le magnésium, les alliages de magnésium, l'acier au carbone, les aciers inoxydables, l'aluminium-bronze, le bronze-silicium, le nickel, les alliages de nickel, le cuivre, le bronze, le titane.

Composition : W + terres rares - proportion d'oxyde de 4 %.

Utilisation universelle - aussi pour courant alternatif, aluminium et soudage manuel et automatisé.

Propriétés de soudage améliorées.

Affûtage diamant standard unilatéral de 28°.

ø x longueur mm 2,0 x 150
Etui de 10 électrodes