Elévateur électrique portable UPTER CM 340 | KSF

Réf. : UPT001 Page catalogue : 2236



Vendu par 1

Elévateur électrique portable compact offrant une hauteur de levage de 3,3 m et un réglage de pieds adaptatif pour chantier.

L'élévateur électrique portable UPTER CM 340 constitue la solution idéale pour la manutention et la mise en hauteur de charges lourdes sur vos chantiers. Il répond aux besoins des artisans et des professionnels du bâtiment et associe légèreté, puissance et flexibilité d'utilisation.

Equipé d'un mat en aluminium solide à tubes coulissants, le CM 340 affiche un poids contenu de 21 kg pour le mât principal et 5,3 kg pour son plateau de dimensions 440 x 750 mm. Il permet de lever jusqu'à 130 kg à une hauteur de 3,0 m et jusqu'à 120 kg à sa hauteur maximale de 3,3 m.

Son moteur électrique monophasé 230 V dispose d'un variateur de vitesse et d'un boitier de commande avec inverseur de marche muni d'une attache ceinture. Pour une sécurité maximale, un limiteur de couple intégré interrompt le levage en cas de surcharge. En cas de coupure de courant, une manivelle fournie permet de continuer le travail manuellement.

Conçu pour s'adapter à toutes les configurations de chantier, ses quatre pieds réglables en longueur assurent un travail stable aussi bien sur sol en pente que dans les escaliers ou au plus près des murs et des façades. Le plateau tournant à 360 degrés dispose d'un blocage multi-positions pour un ajustement millimétrique. Un niveau à bulle garantit un contrôle parfait d'aplomb.

Optez pour l'élévateur UPTER CM 340 pour optimiser vos interventions de pose de climatisation, de gaines ou de plaques avec une mise en oeuvre immédiate sans outil.

POINTS FORTS

pied réglable pour travailler près du mur. Plateau tournant à 360° avec blocage multi-positions. Niveau à bulle sur la tête du mât. Transport aisé sur chantier rangé dans 2 sacs fournis.

CMU (kg) 120-130

Le kit contient 1 mât de levage à 4 pieds télescopiques - 1 plateau 440 x 750 mm - 2 sacs de transport - attache-ceinture

Utilisation manuelle possible en cas de panne de courant (manivelle fournie).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Acier

www.setin.fr

Groupe SETIN