



Outillage à main > Vissage > Embout Wera

Embout de vissage Torx avec alésage 867/1 Z BO | WERA - T15



Réf. : WIH034

Page catalogue : 1671

Vendu par

1

50

Embout de sécurité haute performance avec alésage central pour le dévissage de fixations protégées.



L'embout Wera 867/1 Z BO est spécifiquement conçu pour répondre aux problématiques de maintenance sur des fixations dites "inviolables". Sa particularité réside dans son alésage frontal (BO pour Bore Hole) qui permet de recevoir la goupille de sécurité présente au centre de certaines vis Torx. Cette configuration empêche l'utilisation d'outils Torx standards, garantissant que seuls les techniciens habilités puissent intervenir.

Fabriquée en acier extra-rigide, cet embout bénéficie de la technologie Z de Wera qui prévient la rupture prématurée de la pointe grâce à une absorption optimale des pics de charge. Sa conception robuste en fait un outil polyvalent pour un usage universel dans l'industrie et l'artisanat.

L'emmanchement hexagonal de 1/4 pouce assure une compatibilité parfaite avec les porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. Cet accessoire est indispensable pour les interventions de SAV sur des appareils électriques, des équipements publics ou des composants électroniques où la sécurité est primordiale.

En choisissant la gamme BO de Wera, vous accédez à un outillage de précision capable de débloquer les situations les plus complexes sans endommager l'empreinte de la vis.

Empreinte T15

Longueur mm 25

Torx

L'unité

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Acier