Consommables > Joint et mastic > Enduit > Enduit de collage

Enduit intérieur Alltek Blue hydroen pâte allégé pièces humides Alltek - Seau de 3 litres

Réf. : ALK014 Page catalogue : 1358

Vendu par 1 120



Enduit allégé de collage et de garnissage pour les bandes à joint et le surfaçage en pièces humides. Prêt à l'emploi. Classement au feu : B.

Alltek Blue Hydro est un enduit en pâte allégé de couleur bleu-vert, particulièrement adapté pour la réalisation de joints de plaques de plâtre pour les pièces humides. Peut être utilisé comme enduit de lissage ou de garnissage.
Domaines d'application : plaques de plâtre cartonnées hydrofuges, carrelages, toiles de verre plâtre, carreaux de plâtre, briques, bétons.
Normes : EN 13501-1, EN NF 13963 famille III classe 2 selon normes AFNOR NF 36-005 et AFNOR NF T 30-608.

Rendement : 1 litre/m² par mm d'épaisseur.
Température d'application : +5°C à + 35°C.
Séchage : +/- 24 h. Ponçage et recouvrement après séchage complet.
Lavage des outils à l'eau.

POINTS FORTS

excellent garnissant. Très bonne adhérence et résistance à l'abrasion humide. Facile à poncer. Faible teneur en COV < 2g/l.

Contenance Seau de 3 litres