ENROULEUR AIR COMPRIME 10X17 15M AVEC SUPPORT ORIENTABLE

Réf. : LAC092 Page catalogue : 2872



Vendu par 1 4

Enrouleur pneumatique professionnel à carter ouvert avec tuyau ultra souple et résistant Lacm'Flex.

Optimisez la gestion de vos réseaux d'air en atelier avec l'enrouleur automatique à carter ouvert disponible en deux versions. Son tuyau innovant Lacm'Flex d'une longueur de 15 m est nettement plus souple et résistant que le polyuréthane, le PVC classique ou le caoutchouc, et conserve sa souplesse été comme hiver.

Son châssis robuste est entièrement conçu en acier dont les composants sont couverts individuellement d'une peinture par poudrage cuite au four pour garantir une résistance maximale à la corrosion. L'ensemble de la structure est assemblé avec des écrous frein anti-dévissage assurant une excellente tenue face aux vibrations.

L'enrouleur dispose d'un rappel automatique du tuyau par simple traction ainsi que d'une butée de fin de course réglable permettant de fixer la longueur disponible souhaitée selon la hauteur de pose. Le tuyau d'alimentation de 2 mètres possède une conception anti-pincement pour éviter toute perte de charge aux extrémités. Selon la version choisie, la référence 326215 intègre une manchette de protection du sertissage et un raccord rapide de diamètre 15 mm, tandis que la référence 326315 est dotée d'un raccord rapide gros débit de diamètre 12,7 mm.

Le montage s'effectue facilement sur mur ou au plafond grâce au support orientable à 180 degrés fourni. Garantie 2 ans.

Enrouleur automatique 3/8”
Avec support orientable
15 m - ø 9,5 x 15 - 10,4 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Enrouleur air comprimé
Filetage	1/4 - 3/8
Débit d'air	N/A L/min
Longueur de tuyau	15 m
Poids	10,4 - 12,8 kg
Diamètre nominal	9,5 ou 12,7 mm
Raccord sortie d'air	1/4 - 3/8
Pression de service	12 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Caoutchouc