Enrouleur automatique d'air comprimé Eco CSI DRF 0812CS | PREVOST

Réf. : PRE326 Page catalogue : N999



Vendu par 1 10

Enrouleur automatique en acier galvanisé avec raccord de sécurité anti-coup de fouet.

L'enrouleur automatique pour air comprimé Prevost DRF 0812CS permet d'alimenter les outils pneumatiques portables dans les ateliers et zones de production. Doté d'un carter robuste en acier galvanisé avec peinture en poudre polyester résistante aux UV, il est équipé d'un tuyau en polyuréthane et PVC de 12 mètres avec un diamètre de 8 x 12 mm.

Ce modèle est doté d'un raccord rapide de sécurité prevo S1 CSI profil ISO 6150 C permettant la décompression et la déconnexion sans risque de coup de fouet. Son support orientable à 180 degrés permet une fixation simple au mur ou au plafond. L'arrivée d'air s'effectue via un tuyau d'alimentation de 1 mètre monté sur raccord tournant à 360 degrés. Il supporte une pression maximale de 12 bar et fonctionne sur une plage de température de -15°C à +65°C.

Enrouleur automatique 12 m
ø 8 x 12 mm G 1/4 M - 5,8 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Enrouleur air comprimé
Filetage	G 1/4 M
Débit d'air	500 L/min
Longueur de tuyau	12 m
Poids	5,8 kg
Diamètre nominal	8 mm
Raccord sortie d'air	CSI 06
Pression de service	12 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Plastique