Enrouleur de flexible universel PU 30 m 8 mm 4000730 | SENCO

Réf. : SOF082 Page catalogue : 2873



Vendu par 1 100

Grande portée de 30 mètres pour alimenter les outils pneumatiques.

L'enrouleur de flexible universel ref 4000730 est équipé d'un tuyau en polyuréthane tressé grande résistance de 30 mètres de long avec un diamètre intérieur de 8 mm et un diamètre extérieur de 12 mm. Il supporte une pression maximale de 15 bars et résiste à des températures allant de -20°C à +70°C, ce qui en fait un équipement adapté aux conditions difficiles des chantiers et des ateliers. Grâce à sa grande longueur et à son système pivotant, il permet d'élargir considérablement la zone de travail sans avoir à déplacer constamment le compresseur. Son système de freinage intégré évite le déroulage intempestif et sa manivelle de rembobinage garantit un rangement propre et ordonné du tuyau après utilisation.

Enrouleur manuel M/F 1/4” - 30 m - ø int. 8 mm - 9 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Enrouleur air comprimé
Filetage	M/F 1/4
Débit d'air	N/A L/min
Longueur de tuyau	30 m
Poids	9 kg
Diamètre nominal	8 mm
Raccord sortie d'air	1/4 NPT
Pression de service	15 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Polyuréthane