



Equipements d'atelier et de chantier > Air comprimé > Tuyau et enrouleur à air comprimé > Enrouleur

Enrouleur DRFB air comprimé avec retour contrôlé | PREVOST



Réf. : PRE334

Vendu par

1

Enrouleur automatique à sécurité renforcée doté d'un système de freinage intégré pour un retour progressif et sans risque du tuyau.



Optimisez la sécurité de vos ateliers et postes de travail avec l'enrouleur pneumatique à retour contrôlé DRFB08121S. Conçu pour répondre aux besoins des professionnels les plus rigoureux, cet enrouleur dispose d'un système de freinage innovant qui garantit un rappel automatique du tuyau progressif et en douceur, éliminant ainsi tout risque de retour violent et intempestif dans le carter.

Sa structure robuste se compose d'un carter en acier galvanisé revêtu d'une peinture en poudre électrostatique à base de polyester résistante aux UV, associé à un ressort en acier traité pour une durée de vie maximale en milieu industriel. Le tuyau en polyuréthane et polychlorure de vinyle d'un diamètre de 8 par 12 millimètres offre une longueur de 12 mètres, associé à un tuyau d'alimentation d'un mètre monté sur un raccord tournant à 360 degrés protégé par un couvercle en plastique.

Cet enrouleur de 5,8 kg supporte une pression maximale de 12 bar et développe un débit de 500 litres par minute à 6 bar. Il est d'autre part équipé d'un raccord rapide de sortie d'air de sécurité prevo S1 anti-coup de fouet avec profil ISO 6150 B, permettant la décompression et la déconnexion de vos outils pneumatiques en un seul geste. Son support orientable à 180 degrés permet une fixation murale ou au plafond aisée pour un confort d'utilisation optimal au quotidien.

Enrouleur automatique 12 m
ø 8 x 12 mm - 7 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Enrouleur air comprimé
Filetage	G 1/4 M
Débit d'air	500 L/min
Longueur de tuyau	12 m
Poids	5,8 kg
Diamètre nominal	8 mm
Raccord sortie d'air	ISI 06
Pression de service	12 bars

INFORMATIONS RSE



Matière principale	Acier galvanisé
Matière secondaire	PVC

