



Electricité > Équipements de chantier > Enrouleurs > Tambour

Enrouleur électrique automatique IP44 - 3G1,5 | ARCOTEC

Réf. : ARC324

Vendu par

1

40

Un enrouleur mural automatique étanche IP44 pivotant à 180° avec 20 mètres de portée totale pour alimenter vos ateliers et terrasses extérieures en toute sécurité.



L'enrouleur électrique mural automatique ARCOTEC d'ARC Group offre une solution de distribution électrique pratique, ordonnée et sécurisée pour équiper les ateliers, garages, postes de maintenance et espaces extérieurs sous abri. Doté d'un indice de protection IP44 garantissant une excellente étanchéité face aux projections d'eau et aux poussières, il offre un rayon d'action de 20 mètres au total grâce à ses 18 mètres de câble rétractable et ses 2 mètres de cordon d'alimentation fixe.

Son mécanisme de rappel automatique avec système de blocage multiposition permet d'ajuster facilement la longueur de câble nécessaire, tandis qu'une brève traction assure un rembobinage fluide et sans effort. Le dispositif de guidage interne évite les chevauchements et les blocages pour prolonger la durée de vie du matériel. Monté sur un support pivotant à 180°, le boîtier suit tous vos déplacements latéraux sans exercer de traction indésirable sur le fil.

Pourvu d'un câble résistant H05RN-F 3G1,5 mm² et d'une prise femelle 2P+T protégée par un clapet à charnière, il supporte une puissance maximale de 1 200 W avec câble enroulé et de 1 600 W une fois totalement déroulé. Il intègre un disjoncteur thermique réarmable manuellement qui interrompt automatiquement le courant en cas d'échauffement ou de surcharge. Son support mural amovible est livré avec chevilles de fixation pour une installation rapide.

POINTS FORTS

enrouleur mural etanche ip44 pivotant 180 degrees avec rappel automatique

Câble 18 + 2 m - 3G1,5

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Plastique

Matière secondaire

Caoutchouc