Enrouleur mural automatique d'air comprimé 15 m 3/8” C-12831 | CEDREY

Réf. : CED177 Page catalogue : 2873



Vendu par 1 12

Enrouleur automatique robuste avec flexible polymère anti-torsion pour air comprime et eau.

L'enrouleur automatique mural Cedrey C-12831 est conçu pour optimiser et sécuriser les environnements de travail dans les ateliers mécaniques de maintenance et l'industrie.

Dote d'une coque en composite ABS robuste et inoxydable, son flexible en polymère anti-torsion de 15 mètres en 3/8 allie légèreté, flexibilité et haute résistance. Ce tuyau anti-UV résiste parfaitement aux écarts de température de -40°C à +80°C et supporte une pression maximale de 20 bar.

Son système d'arrêt automatique permet de bloquer le flexible à la longueur souhaitée, tandis que le rouleau de guidage assure un enroulement fluide et ordonné. Il dispose également d'un dispositif de freinage pour sécuriser la vitesse de rentrée et d'un support mural orientable pour un confort d'utilisation optimal. Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

solution idéale pour sécuriser et ordonner les ateliers mécaniques et de maintenance, industries, garages, concessions.

Enrouleur automatique M/M 3/8” - 15 m - 6,5 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Enrouleur air comprimé
Filetage	M 3/8”
Débit d'air	N/A L/min
Longueur de tuyau	15 m
Poids	6,5 kg
Diamètre nominal	3/8”
Raccord sortie d'air	M 3/8”
Pression de service	20 bars

INFORMATIONS RSE

Matière principale	ABS
Matière secondaire	Polypropylène (Pp)