



Étau réglable Serre-Tubes Série 80 | Dolex - 105 - 130 - 22 - 46



Réf. : DOL013

Page catalogue : 2306

Vendu par

1

Pour le serrage vertical de longues pièces et le serrage horizontal de tubes et profilés cylindriques ou prismatiques.



Choisissez l'excellence du serrage avec l'Étau Dolex Série 80, un outil conçu et Fabriqué en France pour répondre aux besoins des professionnels de la métallurgie, de la maintenance et de l'industrie. Cet étau garantit une longévité et une résistance exceptionnelles, étant conçu pour être pratiquement incassable en conditions normales d'utilisation.

Le cœur de sa performance réside dans ses matériaux de haute qualité et sa conception technique avancée :

Résistance maximale : les mors rapportés interchangeable sont en acier au chrome-molybdène, spécifiquement cémentés et trempés pour une dureté élevée (typiquement 53-58 HRC), assurant une tenue parfaite de la pièce.

Force de serrage durable : La vis de serrage forgée est équipée de filets trapézoïdaux roulés pour un effort minimal et une force de serrage colossale. Elle bénéficie d'une finition brunie noire contre la corrosion.

Guidage de précision : la coulisse prismatique est réalisée en acier à haute limite élastique (H.L.E.), offrant un coulissement fluide et précis ainsi qu'un excellent maintien de l'alignement, grâce aussi au dispositif de réglage du parallélisme et de rattrapage de jeu.

Polyvalence multifonction : la série 80 intègre un dispositif serre-tubes pour le maintien horizontal sécurisé des profilés cylindriques ou prismatiques. De plus, le dégagement latéral des mâchoires est pensé pour faciliter le serrage vertical de pièces longues, augmentant ainsi les capacités d'utilisation de l'étau.

Praticité : la partie fixe moulée est dotée d'un tas dressé qui sert d'enclumette, ajoutant une fonction de frappe légère à votre établi. Disponible en version fixe ou avec base tournante (modèles 'T') en acier estampé à froid.

POINTS FORTS

fabrication française haute qualité : serrage quasi-incassable avec mors trempés, serre-tubes intégré, et grande capacité pour le serrage vertical de pièces longues.

Larg. mâchoire mm	105
Ouverture mm	130
Ø tubes mm	22 - 46
Poids kg	5,7
Réf.	85

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Laiton