Etuve Portable Weldry PW8

Réf. : SCS710 Page catalogue : 2688

Vendu par 1



Étuves d'atelier pour la conservation des électrodes

PW8 etuves portables pour le maintien en température des électrodes enrobées à proximité du lieu de soudage. Elles préservent les électrodes de l'humidité, évitant l'inclusion d'hydrogène dans le cordon de soudage.

Caractéristiques :

Les étuves portables WELDRY PW8 sont fournies avec une poignée facilitant la maniabilité. Elles contiennent également un panier extractible, permettant de refermer l'étuve, évitant ainsi les déperditions de chaleur. Les étuves PW8 et PW15 sont équipés d'un thermostat réglable intégré.

Capacité de charge : 100 électrodes Ø 3,25 mm
Le thermostat régule la température jusqu' à 120 °C
Puissance: 0,130 kW
Capacité : 5 kg
Alimentation : monophasé 230 V - 50/60 Hz
Dimensions intérieures: 72 x 72 x 470 mm
Dimensions extérieures: 140 x 180 x 630 mm
Poids net: 5 kg

Weldry : PW8
Capacité en nb d'électrodes : 100 - ø 3,25 mm
Température maxi. : 120°C
Puissance : 0,13 kw
Capacité : 5 kg
Alimentation - fréquence monophasée : 230 V - 50 / 60 Hz
Dimensions intérieures : 72 x 72 x 470 mm
Dimensions extérieures : 140 x 180 x 630 mm
Poids : 5 kg

ATTENTION : avant utilisation, lisez attentivement la fiche de sécurité disponible sur nos sites Internet

Etuve Weldry PW8