Ferme-Porte à Rail Glissière TS 91 Contur | DORMAKABA

Réf. : DOR564 Page catalogue : 399

Vendu par 1 30



La performance compacte : fermeture souple et silencieuse, force fixe EN 3 pour toutes les portes intérieures standard.

Conçu pour offrir une solution de fermeture fiable et esthétique sur les portes intérieures, le ferme-porte DORMAKABA TS 91 G fait partie de la gamme Contur, reconnue pour son design épuré et minimaliste. Ce modèle intègre la technologie à came et contre-piston, garantissant un effort d'ouverture particulièrement faible, une caractéristique cruciale pour le confort des usagers et l'accessibilité des portes.

Le TS 91 G est un modèle à force de fermeture fixe EN 3, idéalement dimensionné pour les portes standards d'une largeur maximale de 950 mm. Bien qu'il ne soit pas homologué pour les portes coupe-feu selon la fiche produit, il est parfaitement adapté aux bureaux, aux établissements résidentiels et aux zones de passage fréquent.

Le système utilise un bras à rail glissière discret pour une intégration harmonieuse sans bras articulé saillant. Il est important de noter que le corps du ferme-porte est livré seul (sans le bras glissière), ce dernier devant être commandé séparément selon la configuration de l'installation.

Le contrôle du cycle de fermeture est précis grâce à ses deux valves hydrauliques réglables indépendamment en continu : une pour la vitesse de fermeture principale (180° à 15°) et une pour la phase d'à-coup final (15° à 0°). Sa conception est universelle pour porte droite ou gauche, simplifiant ainsi le choix et la pose pour les professionnels.

POINTS FORTS

souplesse d'ouverture grâce à la technologie à came et force EN 3 optimisée pour la grande majorité des portes intérieures standard

Finition Argent

TS 91 G - Corps et bras à coulisse - type de montage 3/4

Le corps du ferme-porte est livré seul (sans le bras glissière)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	En applique
Technologie	A came
Force fixe	3
Conforme à la norme PMR	Oui
A-coup final réglable	Par vis
Sens de montages possibles	Sur vantail côté opposé aux paumelles ou sur dormant côté paumelles

INFORMATIONS RSE

Matière secondaire	Acier

www.setin.fr