FERME PORTE DC500 EN1/4 ARGENT CFPF PMR SANS BRAS

Réf. : AAA062 Page catalogue : 407



Vendu par 1 60

Ferme-porte avec technologie à came symétrique.
Compatible avec la fonction de porte coupe-feu et porte sur voie d'évacuation, les locaux classés EB+C.

Adapté au PMR avec effort à l'ouverture en courbe descendante de 40% sur les premiers 60°.
Fonction de protection contre les ouvertures violentes, force de fermeture réglable en continu, EN1 à EN4.
Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables.
Vitesse de fermeture variable entre 170° et -10°, à-coup final réglable en continu entre 10° et 0°.
Peut être utilisé dans quatre types d'installation : côtés charnière et non-charnière en installation standard et cadre.

Conforme à la norme EN 1154, marquage CE, conforme à la loi accessibilité 2015.

Corps seul - type de montage 1/2/3/4
Argent

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	80 kg
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	En applique
Technologie	A came Close-Motion®
Largeur de la porte maxi	1100 mm
Freinage à l'ouverture	Oui
Conforme à la norme PMR	Oui
Type bras	Bras à coulisse
Force variable réglable	1 - 4
A-coup final réglable	Par vis
Amortisseur à la fermeture	Oui
Temporisation	Oui