# FERME PORTE DC500 EN1/4 NOIR CFPF PMR SANS BRAS

Réf. : AAA064 Page catalogue : 407



**Vendu par** 1 60

**Ferme-porte avec technologie à came symétrique.**
**Compatible avec la fonction de porte coupe-feu et porte sur voie d'évacuation, les locaux classés EB+C.**

Adapté au PMR avec effort à l'ouverture en courbe descendante de 40% sur les premiers 60°.
Fonction de protection contre les ouvertures violentes, force de fermeture réglable en continu, EN1 à EN4.
Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables.
Vitesse de fermeture variable entre 170° et -10°, à-coup final réglable en continu entre 10° et 0°.
Peut être utilisé dans quatre types d'installation : côtés charnière et non-charnière en installation standard et cadre.

Conforme à la norme EN 1154, marquage CE, conforme à la loi accessibilité 2015.

Corps seul - type de montage 1/2/3/4
Noir

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Ferme-porte |
| **Poids de la porte maxi** | 80 kg |
| **Type ferme-porte** | Pour porte |
| **Type de montage** | En applique |
| **Technologie** | A came Close-Motion® |
| **Largeur de la porte maxi** | 1100 mm |
| **Freinage à l'ouverture** | Oui |
| **Conforme à la norme PMR** | Oui |
| **Type bras** | Bras à coulisse |
| **Force variable réglable** | 1 - 4 |
| **A-coup final réglable** | Par vis |
| **Amortisseur à la fermeture** | Oui |
| **Temporisation** | Oui |