FERME PORTE DC700DA EN3/6 BLC.CFPF PMR SANS BRAS

Réf. : AAA114 Page catalogue : 406



Vendu par 1

Ferme-porte avec technologie à came symétrique et bras à glissière.
Retard à la fermeture intégré, accessibilité PMR.

Certifié conforme à EN 1154, force 3-6. Marquage CE. Conforme à la loi accessibilité.
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée.
Pour portes à simple action jusqu'à 1400 mm de large.
Temporisation à la fermeture réglable en façade. Force de fermeture réglable.
Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglable en façade.
Peut être utilisé dans quatre types de montage : côté charnières et côté opposé aux charnières, sur la porte et sur l'huisserie.
Peut être utilisé pour les portes gauches et droites.
Angle d'ouverture jusqu'à 160°.
Avec plaque de montage plate intégrée invisible.

Corps seul - type de montage 1/2/3/4
Blanc

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE	Oui
Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	120 kg
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	En applique
Technologie	A came
Largeur de la porte maxi	1400 mm
Freinage à l'ouverture	Oui
Conforme à la norme PMR	Oui
Type bras	Bras à coulisse
Force variable réglable	3 - 6
A-coup final réglable	Par vis
Temporisation	Oui
Sens de montages possibles	Sur vantail côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles
Autres sens de montages possibles	Sur vantail côté opposé aux paumelles ou sur dormant côté paumelles