Equipement de la porte, fenêtre et portail > Ferme-porte > Ferme-porte à crémaillère JPM > Ferme-porte série FP 5300

Ferme porte FP 5300 JPM

Réf. : JPM631 Page catalogue : 414



Vendu par 1

Pour portes jusqu'à 1100mm de large et 80kg.

Frein à l'ouverture inclus. Temporisation à la fermeture réglable en façade.
Réglages des vitesses et à coup final en façade. Frein à l'ouverture réglable en façade.
Réglage de l'écartement entre le corps et le bras jusqu'à 14 mm.

Norme CE : Norme EN1154.
CF / PF 4 heures.
Permet le respect de la loi PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
Force réglable en continu par vis EN 1 à 4.
Pour porte de jusqu'à 80 kg / 1100 mm.
Haute résistance à la corrosion 96 HBS.

3 types de montages :
sur ouvrant côté paumelles.
Sur dormant côté paumelles.
Sur dormant côté opposé aux paumelles.

Garantie 5 ans.

POINTS FORTS

Option de temporisation à la fermeture.
Réglages des vitesses en façade .
Modulable : s'associe également à un bras compas en force 6.

Corps seul

Empreinte carbone estimée kg/CO2 7.200

Frein à l'ouverture seul - Inox 316

Vendu sans bras JPM 635.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	80 kg
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	En applique
Technologie	A crémaillère
Largeur de la porte maxi	1100 mm
Freinage à l'ouverture	Oui
Conforme à la norme PMR	Oui
Type bras	Bras à coulisse
Force variable réglable	1 - 4
Temporisation	Oui
Sens de montages possibles	Sur vantail côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles

www.setin.fr