Equipement de la porte, fenêtre et portail > Ferme-porte > Ferme-porte divers > Ferme-porte encastré

Ferme porte ITS 96 2 - 4 Dorma

Réf. : DOR124 Page catalogue : 381

Vendu par 1



Concept de ferme-porte encastré, à glissière. Fabrication ISO 9001.
Technologie à came et contre-piston : grande souplesse à l'ouverture.
Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154. Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes. Dimensions du corps extrêmement compactes (L x P x H) : 277 x 32 x 42 mm
(ITS 96 EN 2-4). Montage invisible, encastré dans le vantail ou en traverse haute de l'huisserie. Pour menuiserie bois et profils d'acier ou d'aluminium.
Réversible pour porte à gauche ou à droite. Glissière équipée de limiteur d'ouverture avec amortisseur. Force de fermeture réglable par vis en continu sans démontage.
Vitesse de fermeture, réglable par deux valves hydraulique : - 120° à 7° - à-coup final de 7° à 0°. Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154.
Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique. 2 vitesses indépendantes avec accélération et amortissement final (120° - 15° et 15°- 0°).
Angle d'ouverture maxi 120°. Existe en axe standard, rallongé de 4 mm ou axe rallonge de 8 mm. Accessoire : arrêt mécanique (interdit sur porte coupe-feu).
Limiteur d'ouverture. Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.

POINTS FORTS

ferme-porte encastrable soit dans le dormant, soit dans l'ouvrant.

Réversible - force 2-4 EN
Livré avec axe standard.
Poids de la porte maxi. 100 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	130 kg
Type ferme-porte	Intégré
Type de montage	Encastré
Technologie	A came
Largeur de la porte maxi	1100 mm
Freinage à l'ouverture	Non
Conforme à la norme PMR	Oui
Force variable réglable	2 - 4
A-coup final réglable	Par vis
Amortisseur à la fermeture	Oui
Temporisation	Non