FERME PORTE TS72 2/4 SS BRAS ARGENT

Réf. : DOR014 Page catalogue : 403



Vendu par 1 15

Modèle unique pour tous types de portes standards jusqu'à 1100 mm. Réglage frontal.
Ferme-porte à pignon-crémaillère pour bras compas force de fermeture 2 à 4.

Réglable en continu par une vis. Largeur maxi du vantail : 1,10 m.
2 vitesses de réglages de fermetures : 180° - 15° et 15° - 0°.
Puissance de l'à-coup final de réglage en continu par la position du bras : 7°- 0°.
Réglable en continu par la position du bras.
Circuit hydraulique thermo-constant de - 15°C à + 40°C, selon EN 1154.
Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.
Réversible pour porte à gauche ou à droite. Fixation invisible.
Conforme à la norme EN 1154 et EN 1634.
Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.

POINTS FORTS

la force de fermeture, les vitesses de fermetures et l'à-coup final sont réglables en quelques secondes.

TS 72 - corps seul
Argent

l'utilisation d'un bras à coulisse avec un ferme-porte à crémaillère fait chuter la force de 40 à 60 %. Le bras d'arrêt est interdit sur porte coupe-feu.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	80 kg
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	En applique
Technologie	A crémaillère
Largeur de la porte maxi	1100 mm
Freinage à l'ouverture	Non
Conforme à la norme PMR	Oui
Type bras	Bras standard (compas)
Force variable réglable	2 - 4
A-coup final réglable	Par le bras
Amortisseur à la fermeture	Non
Temporisation	Non
Sens de montages possibles	Sur vantail côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles