FERME PORTE TS73V SANS BRAS NOIR

Réf. : DOR093 Page catalogue : 403

Vendu par 1 442

Un ferme-porte universel extra-plat conçu pour tous types de portes : bois, aluminium, PVC, glace et pour portes coupe-feu.

Ferme-porte à pignon crémaillère pour bras compas force de fermeture 2 à 4.
Freinage à l'ouverture réglable par valve. Largeur maxi du vantail : 1,10 mm.
Vitesse de fermeture réglable par deux valves hydrauliques : 180° à 20°, à-coup final de 20° à 0°.
Freinage hydraulique à l'ouverture, réglable par valve à partir de 70°, et qui réagit proportionnellement à la violence d'ouverture de la porte. Puissance de l'à-coup final de 7° à 0°, réglable en continu par la position du bras (bras compas). Circuit hydraulique thermo-constant de - 15°C à + 40°C, selon EN 1154. Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.
Réversible pour porte à gauche ou à droite. Fixation invisible.

Conforme à la norme EN 1154 et EN 1634.
Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.

Finition Noir 9005
TS 73 V - corps seul

l'utilisation d'un bras à coulisse avec un ferme-porte à crémaillère fait chuter la force de 40 à 60 %. Le bras d'arrêt est interdit sur porte coupe-feu.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferme-porte
Poids de la porte maxi	80 kg
Type ferme-porte	Pour porte
Type de montage	En applique
Technologie	A crémaillère
Largeur de la porte maxi	1100 mm
Freinage à l'ouverture	Oui
Conforme à la norme PMR	Oui
Type bras	Bras standard (compas)
Force variable réglable	2 - 4
A-coup final réglable	Par le bras
Amortisseur à la fermeture	Non
Temporisation	Non
Sens de montages possibles	Sur vantail côté paumelles ou sur dormant côté opposé aux paumelles

www.setin.fr