# FERME PORTE BLANC BRAS STD 2/3/4 TS PROFIL

Réf. : DOR135 Page catalogue : 404



**Vendu par** 1

**Polyvalent, robuste, ouverture jusqu'à 180°,
freinage à l'ouverture, idéal pour la rénovation, livré complet.
Ferme-porte à pignon crémaillère livré avec bras compas.
Force de fermeture 2, 3 et 4.**

Force de fermeture réglable par déplacement du corps (de 2 à 3) et réglable par valve (de 3 à 4).
Largeur maxi du vantail : 1,10 m, poids maxi 80 kg. 2 vitesses de fermeture : 180 - 15° et 15° - 0°.
A-coup final réglable de 15° à 0° par le bras. Freinage hydraulique à l'ouverture, réglable par valve à partir de 70° qui réagit proportionnellement à la violence d'ouverture de la porte. Circuit hydraulique thermoconstant de - 15°C à + 40°C, selon EN 1154.
Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique. Réversible pour porte à gauche ou à droite. Fixation invisible.
Ferme-porte massif en fonte d'aluminium pour portes intérieure
et extérieure jusqu'à 1100 mm. Groupe de percage standard DIN. Plaque de montage universelle en option.
Conforme à la norme EN 1154 et marqué CE. Conformité accessibilité : résistance à l'ouverture.

## POINTS FORTS

robuste.

| | |
|---|---|
| **Finition** | Blanc 9016 |

TS profil - corps et bras standards - type de montage 1/2

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Ferme-porte |
| **Poids de la porte maxi** | 80 kg |
| **Type ferme-porte** | Pour porte |
| **Type de montage** | En applique |
| **Technologie** | A crémaillère |
| **Largeur de la porte maxi** | 1100 mm |
| **Force variable réglable** | 2 - 4 |