Equipement de la porte, fenêtre et portail > Fermeture anti-panique > Fermeture anti-panique Iseo > Série Idea Barre

ANTIPANIQUE 1PT N/CF BLANC S/BARRE

Réf. : CAV141 Page catalogue : 202



Vendu par 1 4

Le dispositif antipanique à appliquer Iseo de la série IDEA Base constitue une solution technique de haute fiabilité pour la sécurisation des issues de secours sur les portes en bois en PVC en aluminium ou en métal à profil réduit. Conçu en stricte conformité avec la norme européenne UNI EN1125 ce système bénéficie d'une certification volontaire délivrée par l'organisme tiers ICIM garantissant des exigences de contrôle plus sévères que le marquage CE classique. Testée pour endurer plus de 200000 cycles d'ouvertures et de fermetures cette fermeture mécanique supporte des vantaux pesant jusqu'à 200 kg pour une largeur maximale de 1500 mm et une hauteur pouvant atteindre 3400 mm. Elle offre une excellente résistance à la corrosion avec une tenue de 240 heures au brouillard salin et sa saillie reste inférieure à 100 mm afin de dégager au maximum le passage.

Ce modèle se distingue par son traitement antibactérien permanent Antigerm appliqué sur les finitions vernies qui émet en continu des ions d'argent pour éliminer les bactéries même en cas de rayures superficielles ce qui le rend indispensable dans les établissements recevant du public comme les hôpitaux les cliniques les maisons de retraite ou les écoles. Sa conception modulaire et réversible permet une installation simplifiée à droite ou à gauche sur des portes à simple ou double battant. Le montage est rendu extrêmement rapide grâce au système d'accrochage des tiges automatique à ressort sans vis et à la disponibilité de sous plaques de fixation pour optimiser la pose sur le chantier. La gamme propose des versions coupe feu munies d'un pêne à bec de cane en acier à auto blocage et des versions non coupe feu avec un pêne en zamak.

POINTS FORTS

protection antibactérienne permanente Antigerm.

Finition Blanc ral 9016

1 point latéral seul sans barre

2 supports de barre + 1 gâche et cales d'épaisseur.