KIT COMPLET 2 VTX RAIL 1450MM SECURITRACK

Réf. : ADL009 Page catalogue : 869



Vendu par 1

Indégondable et sécurisée.

Pour verre de 6 ou 8 mm. Inclinable jusqu'à 15°. Supporte un poids élevé : 36 kg (avec 2 galets acier) et 54 kg (3 galets).
Le profil de rails de roulement en forme de champignon a été tout particulièrement développé, en combinaison avec celle du sabot, pour interdire de "dégonder" les portes,
par exemple en les tirant fortement vers le haut ou en les poussant perpendiculairement hors de leurs rails. La section du rail prend ainsi une forme de trèfle à 3 feuilles.
Le sabot de la porte est inséré sur le rail une fois incliné d'environ 20°. Dès 15° d'inclinaison de la porte par rapport à la verticale, il n'est plus possible de dégonder la porte.

Kit complet 2 vantaux - largeur 1,45 m

1 coulisse basse 1,45 m - 2 sabots 0,745 m
1 coulisse haute 1,45 m - 8 galets en plastique
1 jeu d'embouts avec serrure intégrée design façade plane
Serrure en clés variées (2 clés fournies) - 4 anti-vibrateurs
2 profils de feuillure 1 m pour verre de 6 mm
2 tirettes à onglet autocollante - décor argent

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Ferrure porte coulissante
Poids de la porte maxi	54 kg
Epaisseur porte maxi	8 mm
Epaisseur porte mini	6 mm
Type de coulissant	Coulissant
Matériaux porte	Verre
Nombre de vantaux maxi	Illimité