# Fil de câblage souple H07V-K | ID Câbles - Bleu - 6 mm²

Réf. : IDC029 Page catalogue : N999

**Vendu par** 1

Le fil de câblage harmonisé H05V-K / H07V-K ID CABLES est destiné au câblage des tableaux électriques, armoires, équipements industriels et circuits domestiques. Grâce à son conducteur en cuivre rouge souple classe 5, il facilite le passage dans les gaines, les goulottes et les appareillages tout en garantissant une excellente qualité de connexion.

Son isolation en PVC type TI1 assure une bonne résistance mécanique et électrique pour une utilisation en pose fixe. Les différents coloris permettent un repérage rapide des conducteurs conformément aux pratiques de câblage.

Le conducteur est conforme aux normes H07V-K (450/750 V). Les fils supportent une température de service comprise entre -5 °C et +70 °C et bénéficient d'une excellente souplesse facilitant les opérations de câblage dans les armoires électriques, coffrets de distribution, machines et équipements industriels.

Conformes à la norme EN 50525-2-31, ces conducteurs répondent également aux exigences de la directive RoHS et de la réglementation EN 50575 (classe Eca) concernant la réaction au feu. Ils constituent une solution fiable pour les installations électriques basse tension nécessitant un conducteur souple de qualité professionnelle.

Caractéristiques techniques
Type : fil de câblage harmonisé
Versions : H07V-K
Conducteur : cuivre rouge souple classe 5 (IEC 60228)
Isolation : PVC type TI1
Tension nominale H07V-K : 450/750 V
Température de service : -5 °C à +70 °C
Rayon de courbure minimum : H07V-K : 6 × Ø
Conforme RoHS
Réaction au feu : EN 60332-1 / EN 50575 classe Eca

## POINTS FORTS

conducteur souple facilitant les opérations de câblage

**Couleur** Bleu
**Section** 6 mm²

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---|---|
| **Norme CE** | Oui |
| **Catégorie** | Câble |
| **Résistance au feu** | ECA |
| **Type de conducteur** | Cuivre multibrins |

## INFORMATIONS RSE

| | |
|---|---|
| **Matière principale** | Cuivre |
| **Matière secondaire** | PVC |

www.setin.fr