Fil fourré inox Fluxinox 307

Réf. : SCS782 Page catalogue : 2752

Vendu par 1 5

Fil fourré inox 307 avec gaz

Le Fluxinox 307 est un fil fourré rutile résistant à la fissuration pour les soudures d'assemblages et la réparation des aciers à traitement
thermique, les plaques de blindage, les aciers inoxydables et les aciers à haute teneur en manganèse. Il permet aussi la réalisation de joints
hétérogènes d'aciers inoxydables austénitiques sur des aciers non alliés.
Le métal déposé convient pour les températures en service jusqu'à 300°C, et occasionnellement et sans palier, jusque 800°C. Il est très résistant à la corrosion et durcit aisément par écrouissage.

Norme : EN ISO 17633-A T 18 8 Mn R C 3

POINTS FORTS

L'utilisation de gaz de protection standard Ar/CO?, ou CO?, optimise le coût du soudage.

Procédé semi-automatique optimal pour le soudage en position, la productivité élevée réduit le coût de la main d'oeuvre et les coûts totaux de soudage.

Réduction des projections, meilleures performances et soudabilité par rapport aux fils pleins.

Fluxinox 307 permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.

Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections

ø mm 1,2
Bobine écologique - 15 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Non