Fil soudure acier inoxydable 307 - sous couche rechargement - 1,2

Réf. : ESA037 Page catalogue : 2752



Vendu par 1

Métal d'apport utilisé pour le soudage des aciers inoxydables austénitiques au manganèse et pour les aciers réputés difficilement soudable ou mal identifiés.

Fil inoxydable austénitique destiné au soudage Mag et spécialement conçu pour l'assemblage des aciers dissemblables comme l'acier inoxydable 18-8 sur acier non allié et celui des aciers difficilement soudables. Le dépôt demeure austénitique et résistant même en cas
de dilution et il est capable de supporter les contraintes de soudage : ce qui est particulièrement intéressant pour les constructions rigides.

POINTS FORTS

Son dépôt inoxydable, amagnétique, insensible à la fissuration augmente ses caractéristiques mécaniques de résistance aux chocs par effet positif d'écrouissage.
Idéal en sous couche (élastique) avant rechargement avec des nuances sensibles à la fissuration (type fonte au chrome).
Principales applications : TP, voies routières, ferroviaires ou fluviales, carrières, cimenteries mines ..

ø mm 1,2

Bobine écologique à moyeu central - 15 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Norme CE Oui