



ULTRA QUICKSHOT 20 MESH FILTER X3



Réf. : GRA812

Page catalogue : N999

Vendu par

1

Filtre d'entrée à maille d'origine pour pulvérisateur Ultra Quickshot destiné à garantir une finition parfaite et à protéger la pompe.



Le filtre d'entrée à maille est un composant de rechange essentiel spécialement conçu pour le système de pulvérisation airless de petite taille Ultra Quickshot. Proposé en deux configurations de mailles bien distinctes, les deux références permettent de s'adapter parfaitement à la viscosité de chaque produit appliqué, qu'il s'agisse de peintures à base d'eau ou de produits solvants.

La référence 18H073 correspond au modèle doté d'un tamis de 60 mailles, idéal pour les produits plus épais et les peintures acryliques courantes. La référence 18H074 est quant à elle configurée avec un tamis fin de 100 mailles, ce qui s'avère particulièrement recommandé pour le filtrage précis des produits fluides, des laques et des vernis de finition.

Placé directement au niveau du système d'aspiration, ce filtre joue un rôle capital dans la préservation de la mécanique interne de votre appareil de pulvérisation. En retenant efficacement les impuretés, les agglomérats de peinture et les particules solides en suspension, il empêche l'encrassement et l'usure prématurée de la pompe à piston triple ProConnect.

De plus, son action filtrante continue élimine les risques de bouchage au niveau des buses réversibles basse pression RAC X FF LP, garantissant ainsi un jet de pulvérisation constant, homogène et sans postillons sur vos chantiers de boiseries, portes ou meubles. Conçus en matériaux résistants à l'usure mécanique et aux solvants, ces filtres se remplacent rapidement pour maintenir un rendement de travail optimal. Ils sont vendus sous la forme de lots pratiques de 3 pièces pour vous permettre d'anticiper vos besoins de maintenance directement sur le terrain.

POINTS FORTS

protection maximale de la pompe et filtration optimale de la peinture.

Lot de 3 filtres à 60 mailles

INFORMATIONS RSE

Matière principale

Plastique

Matière secondaire

Acier inoxydable