



Fraiseuse à rainurer profilée Zeta P2 P-System | LAMELLO



Réf. : LAM108

Page catalogue : 2411

Vendu par

1

16

Fraiseuse à rainurer spéciale P-System pour la réalisation rapide d'assemblages invisibles et démontables.



La fraiseuse à rainurer profilée Zeta P2 LAMELLO est l'outil de référence pour la réalisation des assemblages P-System dans l'agencement, la menuiserie et la fabrication de meubles. Conçue autour d'un mécanisme de levage intégré, la machine effectue automatiquement un mouvement vertical de fraisage en fin de course afin d'usiner une rainure à engagement positif en quelques secondes. Cette technologie permet d'insérer les éléments d'assemblage P-System sans outil, de manière rapide, précise et parfaitement ajustée.

Dotée d'un moteur puissant de 1050W tournant à 9000 tours par minute, la Zeta P2 offre une grande stabilité de travail et une profondeur d'usinage maximale de 20 mm. Son régleur de profondeur offre 5 positions distinctes adaptées aux différentes ferrures de la gamme P-System telles que Clamex, Tenso ou Divario. Le mécanisme vertical peut également être désactivé pour utiliser la machine comme une fraiseuse classique avec des lamelles en bois standard.

Grâce à l'équerre de butée amovible et au réglage rapide des angles, la Zeta P2 permet de réaliser facilement des assemblages en onglet de 22,5 à 180 degrés sans traçage préalable. D'un poids de 3,7 kg, cet outil est livré avec une fraise à rainurer diamantée, un gabarit de perçage, des plaques auxiliaires et un raccord d'aspiration dans son coffret Systainer.

Garantie 2 ans.

POINTS FORTS

le mouvement de levage automatique crée une rainure profilée dans laquelle l'élément d'assemblage est inséré manuellement.

Livree en coffret Systainer³ M avec 1 fraise rainure profilée diamantée - 1 équerre de butée - adaptateurs d'aspiration 23 et 36 mm - plaques auxiliaires 2 mm et 4 mm - 1 jeu d'outils - 1 gabarit de perçage avec foret pour Clamex P-14 - set d'éléments d'assemblage P-System - 1 câble de 4 m

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Catégorie	Fraiseuse à lamelle
Alimentation	230 V
Niveau sonore	81 dBA
Puissance	1050 W
Coffret	Oui
Vitesse de rotation fixe	9000 trs/min
Course	20 mm
Ø de fraise	4 mm
Poids	3,7 kg

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Aluminium
Matière secondaire	Plastique thermodur