Gâche à émission et rupture 12-24V AC/DC SEU13 | SEWOSY

Réf. : SEW057 Page catalogue : N999



Vendu par 1

Une gâche électrique encastrée réversible permettant une sélection intuitive du mode de fonctionnement par simple réglage de vis.

La gâche SEU13 est une solution universelle pour le verrouillage des accès tertiaires et résidentiels. Ce modèle encastré se distingue par sa polyvalence unique : il intègre les deux modes de fonctionnement, émission ou rupture de courant, sélectionnables directement sur le corps du produit.

Pour changer de mode, il suffit de desserrer la vis d'un quart de tour, offrant ainsi une flexibilité totale sur le chantier sans multiplier les références en stock. Cette gâche supporte une large plage d'alimentation de 12 V à 24 V en courant alternatif ou continu. Notez toutefois que le mode rupture fonctionne exclusivement en 12 Vcc. Sa robustesse est certifiée par une force de retenue théorique de 300 daN, garantissant une sécurité optimale pour les installations professionnelles.

Avec un indice de protection IP42 et une tolérance thermique allant de -10 à +60 degrés Celsius, elle s'adapte à de nombreux environnements de pose. Ses dimensions compactes de 70 mm de hauteur pour 20 mm de largeur facilitent son intégration dans la majorité des profilés. C'est l'outil idéal pour les installateurs cherchant un produit fiable, simple à configurer et performant pour la sécurisation des portes.

Standard 12/24Vca - 200/390 mA
12/24 Vcc - 250/500 mA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Gâche électrique
Ampérage	0,5 A
Dimensions	70 x 20 x 28,5 mm
Tension	24 V
Gâche encastrée	Standard
Mode de fonctionnement	A émission A rupture
Têtière	Sans
Etanche	Non
Pour anti-panique	Non
Norme NFS 61-937	Non

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Acier
Matière secondaire	Zamak - alliage de zinc (ZnAlMgCu)

www.setin.fr