Gâche encastrée 351M. 80 - EFF EFF

Réf. : EFF077 Page catalogue : 589



Vendu par 1

Elle s'encastre sur huisserie bois, acier, alu, PVC, etc... avec sa contrepartie ou avec une têtière. Modèle de gâche pour portes va-et-vient, simple ou double battants. Particularités : se déverrouille même avec une pression de 500 kg avant la coupure de l'alimentation. Réversible, peut être montée à la verticale ou à l'horizontale. Possibilité de montage applique avec le boîtier A05. Compatible avec modèle 351 U. Résistance à l'effraction minimum : 5000 N. Pouvoir de coupure du contact de signalisation : 25 V / 1 A. IP42.

Version motorisée

Bi-tension 24/48 Vcc - 350 mA (en veille)
et 800 mA (courant d'appel) - à rupture

obligatoirement montées sur pivot de sol ou pivot linteau hydraulique (1 gâche par vantail).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Catégorie	Gâche électrique
Ampérage	0,27 A
Dimensions	200 x 25 x 42 mm
Tension	48 V
Gâche encastrée	Contact ST Verticale Horizontale
Mode de fonctionnement	A rupture
Norme NFS 61-937	Oui

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Inox