



Gant enduit nitrile - AlphaTec® Solvex® 37900 | Ansell - 9

Ansell

Réf. : ANS209

Page catalogue : N999

Vendu par

12



Protection chimique renforcée, préhension optimale en milieu humide, idéal pour la manipulation de produits à haut risque.

Protection chimique et mécanique de niveau professionnel

Ces gants se distinguent par leur certification EN ISO 374-1 Type A, garantissant une résistance éprouvée contre un large spectre de produits chimiques identifiés par les codes AJKLOPT. La résistance mécanique atteint des performances remarquables avec un niveau 4 en abrasion selon la norme EN 388 (4101X), assurant une durabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus exigeantes. La protection s'étend également aux micro-organismes et virus conformément à la norme EN ISO 374-5, faisant de ces gants un équipement polyvalent pour les secteurs de la chimie, de l'automobile et des laboratoires d'analyse.

Ergonomie et préhension optimisée

La finition losangée inversée constitue une innovation majeure qui transforme l'expérience utilisateur en milieu humide comme sec. Le traitement par chlorination améliore significativement l'adhérence lors de la manipulation de pièces glissantes ou de contenants mouillés. La doublure flockée en suédé procure un confort remarquable qui réduit la fatigue lors du port prolongé, tandis que la manchette droite de 380 mm protège efficacement les avant-bras contre les éclaboussures. Cette conception réfléchie permet une utilisation intensive tout en maintenant une flexibilité naturelle des mouvements.

Conformité et applications industrielles

Fabriqués dans un établissement certifié ISO 9001 en Thaïlande, ces gants répondent aux normes les plus strictes incluant l'ISO 18889 pour la manipulation de produits phytopharmaceutiques et la compatibilité avec le contact alimentaire. Leur caractère réutilisable en fait un investissement durable pour les professionnels du nettoyage industriel, de la maintenance automobile, de la manipulation de solvants et des opérations de traitement chimique. La polyvalence de ces équipements de protection individuelle permet leur utilisation dans des environnements variés nécessitant une protection fiable contre les risques chimiques et mécaniques.

Le gant AlphaTec Solvex 37-900 présente des caractéristiques techniques rigoureuses avec une épaisseur de paume de 0,425 mm en nitrile, une longueur totale de 380 mm et une doublure flockée pour un confort optimal. Sa résistance mécanique selon la norme EN 388 affiche un niveau 4 en abrasion, niveau 1 en coupure et perforation, avec un niveau 0 en déchirure. La protection chimique Type A certifiée EN ISO 374-1 couvre les lettres AJKLOPT, garantissant une barrière efficace contre de nombreux produits dangereux. Le traitement chloriné et la finition losangée inversée assurent une préhension supérieure en conditions humides et sèches, tandis que la conformité aux normes EN ISO 374-5 et ISO 18889 élargit son champ d'application aux micro-organismes et aux produits phytopharmaceutiques.

POINTS FORTS

résistance exceptionnelle à l'abrasion de niveau 4.



Taille 9
Longueur cm 38

INFORMATIONS RSE

Matière principale	Nitrile
Matière secondaire	Tissu suédé

