



Gant HyFlex® 11939 enduit mousse FORTIX™ - Ansell - 10

Ansell

Réf. : ANS217

Page catalogue : N999

Vendu par

12

Revêtement nitrile oléofuge - manipulation en milieu sec et huileux.



Une protection technique avancée

Ces gants ont un revêtement en mousse nitrile FORTIX qui assure une résistance à l'abrasion 12 fois supérieure. Le renforcement du croisement du pouce prolonge la durée de vie du gant jusqu'à 12 fois dans les zones d'usure élevée. Avec des performances EN 388:2016 de 4X42B et une résistance à la perforation de niveau 2 (niveau ANSI 3), ils répondent aux exigences les plus strictes des environnements industriels exigeants.

Adhérence optimale en milieu huileux

La technologie ANSELL GRIP intégrée au revêtement offre une amélioration de 13 % de la performance de prise, réduisant significativement la force nécessaire pour maintenir les objets et prévenant ainsi les blessures liées à la fatigue musculaire. La technologie RIPEL assure une défense efficace contre l'huile et les produits chimiques, rendant ces gants oléophobes et parfaitement adaptés à la manipulation sécurisée d'objets secs comme huileux dans les secteurs de la mécanique, de l'assemblage et de la fabrication légère.

Confort et ergonomie sans compromis

La technologie ERGOFORM garantit une excellente dextérité grâce à un design ultraléger en jauge 18, mesurant entre 212 et 261 mm de longueur. L'ajustement ZONZ Comfort Fit, résultat d'un design optimisé de tricot et de couture, réduit la fatigue des mains lors d'utilisations prolongées. Sans silicone ni latex, avec une manchette tricotée et un trempage complet de la paume et des extrémités des doigts, ces gants conjuguent flexibilité maximale et confort durable, disponibles en tailles 6 à 11.

Ces gants de travail industriels se distinguent par leur construction en jauge 18 avec doublure Dyneema Diamond et revêtement mousse nitrile FORTIX, offrant une résistance à l'abrasion EN 388 de niveau 4, ainsi qu'une résistance à la déchirure de niveau 4. Conformés aux normes EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 et EN 388:2016, et à la directive européenne 89/686/CEE, ils intègrent les technologies RIPEL pour la répulsion d'huile, ANSELL GRIP pour une prise améliorée de 13 %, et un renforcement stratégique offrant une durabilité 12 fois supérieure dans les zones critiques.

POINTS FORTS

durabilité exceptionnelle avec leur renforcement de l'entrejambe du pouce.

Taille 10
Empreinte carbone estimée kg/CO2 0.44

INFORMATIONS RSE



Matière principale	Nitrile
---------------------------	---------

Matière secondaire	Dyneema®
---------------------------	----------

Fabriqué dans une usine fonctionnant à 100 % à l'électricité verte , l'emballage d'expédition contient au moins 65 % de matériaux recyclés.

